

42QTD012D8S-018D8S-1 single-split inverter Cassettemodel 60 x 60 R32



turn to the experts™



Standaard voorzien van o.a.:

- Infrarood bediening
- Auto-swing
- Condenspomp met opvoerhoogte 750 mm
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Zelfdiagnose en storingsmelding functie
- 360° Roundflow



Overzicht 42QTD012D8S-018D8S-1 inverter

| Model binnendeel Model buitendeel | 42QTD 38QUS | 012D8S 012D8S | 018D8S-1 018D8S |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gegevens set | | | |
| Koelcapaciteit | kW | 3,5(1,52~5,28) | 5,3(2,9~5,74) |
| Verwarmingscapaciteit | kW | 4,4(1,03~5,57) | 5,42(2,37~6,1) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C | kW | 3,8 | 4,1 |
| Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 3,5/3,1 | 5,3/4,2 |
| Temperatuurbereik koelen | | -15~+50°C | -15~+50°C |
| Temperatuurbereik verwarmen | | -15~+24°C | -15~+24°C |
| S.E.E.R./S.C.O.P. | | 7,8/4,6 | 6,1/4,0 |
| Energielabel | | A++/A+ | A++/A+ |
| Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 157/969 | 304/1525 |
| PED categorie | | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 |
| Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,85/1,1 | 1,63/1,46 |
| Nominale stroomsterkte | A | 3,8/5,0 | 7,2/6,4 |
| Afzekerwaarde | A | 16T | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm ² | 3x2,5/2x1,5 afgeschermd | 3x2,5/2x1,5 afgeschermd |
| Voedingskabel | | buiten | buiten |
| Maximale leidinglengte | m | 25 | 30 |
| Maximaal hoogteverschil | m | 10 | 20 |
| Koelleiding diameters | Inch | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
| Koudemiddel inhoud R410A | kg | 0,87 | 1,15 |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 5 | 5 |
| Extra vulling per meter | g/m | 12 | 12 |
| Gegevens binnendeel | | | |
| Luchthoeveelheid la/mi/ho | m ³ /uur | 390/430/560 | 400/550/680 |
| Geluidsdruk la/mi/ho | dB(A) | 36/39/42 | 36/42/45 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 59 | 60 |
| Condensaansluiting | mm | Ø25 | Ø25 |
| Afmetingen binnenunit (HxBxD) | mm | 260x570x570 | 260x570x570 |
| Gewicht binnenunit | kg | 16,5 | 16,5 |
| Afmetingen paneel (HxBxD) | mm | 50x647x647 | 50x647x647 |
| Gewicht paneel | kg | 2,5 | 2,5 |
| Gegevens buitendeel | | | |
| Luchthoeveelheid | m ³ /uur | 2000 | 2000 |
| Geluidsdruk | dB(A) | 56 | 57 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 63 | 64 |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 554x800x333 | 554x800x333 |
| Gewicht | kg | 34,7 | 34,7 |