

SCM71-100ZS-W buitendelen (R32)
SCM multi split



Overzicht SCM71-100ZS-W (R32)

Model buitendeel	SCM	71ZS-W	80ZS-W	100ZS-W
Gegevens buitendeel				
Koelcapaciteit	kW	7,1(1,8~8,8)	8,0(1,8~9,2)	10,0(1,7~11,5)
Verwarmingscapaciteit	kW	8,6(1,1~9,4)	9,3(1,1~9,8)	10,5(0,9~11,5)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	6,7	6,7	8,9
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	7,1/6,7	8,0/6,7	10,0/8,9
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
Aantal aansluitbare binnendelen		4	4	5
S.E.E.R./S.C.O.P.		8,3/4,6	8,2/4,6	8,6/4,5
Energielabel		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	300/2038	342/2038	n.n.b.
E.E.R./C.O.P.		5,00/4,91	4,71/4,77	3,70/4,41
Subsidiabel volgens EIA 2022*		Ja	Ja	Ja
PED categorie		II	II	II
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	1,42/1,75	1,70/1,95	2,70/2,38
Nominale stroomsterkte	A	6,2/7,8	7,5/8,6	11,9/10,5
Afzekerwaarde	A	20T	20T	25T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5 (x4)	4x1,5 (x4)	4x1,5 (x5)
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte totaal	m	70	70	70
Maximale leidinglengte 1 unit	m	25	25	25
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"(x4)	1/4"-3/8"(x4)	1/4"-3/8"(x5)
Koudemiddel inhoud R32	kg	2,55	2,55	2,98
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	30	30	40
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	3000	3360	4500
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	50(45)	54(46)	54(49)
Geluidsvermogen	dB(A)	63	66	67
Afmetingen (HxBxD)	mm	750x953x340	750x953x340	945x970x370
Gewicht	kg	61,0	61,0	76,0