



Alle voordelen op een rij

- Metrische invoer M20
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- Per kabeldoos worden 3 M20 schroefwartels bijverpakt.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-Kabel (klembereik Ø8-13mm).

Handelskenmerken

Artikelnummer:	2280
Artikel:	AK1-IP65
Verpakkingsaantal:	20 x 5 st.

Technische Specificatie

IP waarde:	IP65
Halogeenvrij:	Ja

Etim Artikelklasse: Doos voor montage op de wand/plafond

Max. aderdoorsnede:	6
Uitgerust met:	Overig
Vorm:	Vierkant
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	95
Breedte:	95
Diepte:	45
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	8
Type behuizingsdoorvoer:	Schroefdraad en uitbreekpoort
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Deksel:	Niet transparant
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel:	Blindeksel
Toepasbaar met giethars:	Ja
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui:	690
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Ja
Gebruikstemperatuur:	-40 - 70
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen

AK1-IP65

