



VDK

Deflectorkap (afvoer)

Diameters 100 - 1000

Voorzien van stormkraag

Toepassingen

De dakkap VDK is geschikt voor het afvoeren van lucht, door de grote schotel en afvoerpijp wordt regenwater afgevoerd naar het dak.

Eigenschappen

Maximale afblaassnelheid 6 m¹/sec.

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d (mm)	d2 (mm)	L (mm)	l1 (mm)	gewicht (kg)
5060002871	VDK 100	100	265	130	o.a.	1,50
5060002873	VDK 125	125	265	130	o.a.	1,50
5060002875	VDK 150	150	265	130	o.a.	1,50
5060002876	VDK 160	160	280	130	o.a.	1,60
5060002877	VDK 180	180	310	130	o.a.	1,80
5060002878	VDK 200	200	345	130	o.a.	2,00
5060002879	VDK 224	224	390	130	o.a.	3,10
5060002880	VDK 250	250	430	130	o.a.	4,40
5060002881	VDK 280	280	480	130	o.a.	5,20
5060002882	VDK 300	300	515	130	o.a.	6,00
5060002883	VDK 315	315	550	130	o.a.	6,50
5060002884	VDK 355	355	615	130	o.a.	7,50
5060002885	VDK 400	400	685	130	o.a.	10,30
5060002886	VDK 450	450	775	130	o.a.	13,00
5060002887	VDK 500	500	855	130	o.a.	16,00
5060002888	VDK 560	560	955	130	o.a.	20,60
5060002889	VDK 630	630	1075	130	o.a.	26,10
5060002890	VDK 710 + MFL	710	1215	130	o.a.	40,00
5060002891	VDK 800 + MFL	800	1360	130	o.a.	52,90
5060002892	VDK 900 + MFL	900	1420	130	o.a.	66,30
5060002872	VDK 1000 + MFL	1000	1600	130	o.a.	81,10

Deflectorkappen met een diameter van 710 mm of groter worden standaard uitgevoerd met een metuflens gemonteerd op de aansluiting. Dit geeft extra stevigheid en biedt montagegemak. De contraflens en spanring t.b.v. de koppeling worden meegeleverd.

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

Uitvoering

Sendzimir verzinkt plaatstaal.

Leverbare dakopstanden

VPL (Plakplaat plat dak).