



FLEX: COMBIDEC

Flexibele slang

Aluminium laminaat & copolymeer

Leverbaar in grijs metallic of zwart

LUCA C/ATC 3

Toepassing

Voor luchttransport in ruimtes waar hogere temperaturen heersen of lucht met hogere warmtegraad (tot 140 °C). Ook toepasbaar indien de slang onderhevig is aan zwaardere mechanische invloeden.

Toepassingsgebied

- Mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen.
- Luchtverwarmingssystemen.
- Stoom- en dampafzuiging.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik -30 °C tot 140 °C.
- Bijzonder slijtvast.
- Max. druk 3000 Pa - max. snelheid 30 m/sec.
- Luchtdicht klasse C over de behuizing conform EN1751 (LUCA C)/ATC 3.

Uitvoering

Extreem sterke aluminium laminaat slang, aan de buitenzijde voorzien van copolymeer. Voorzien van stalen, ingelamineerde, spiraal.

Verpakt in een doos.

Lengte 10 m.

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.

Leverbare afmetingen

artikelnummer	model	D inw.
5130000090	Combidec 100 grijs metallic	100
5130000091	Combidec 125 grijs metallic	125
5130000092	Combidec 133 grijs metallic	133
5130000093	Combidec 150 grijs metallic	150
5130000094	Combidec 160 grijs metallic	160
5130000095	Combidec 180 grijs metallic	180
5130000096	Combidec 200 grijs metallic	200
5130000157	Combidec 224 grijs metallic	224
5130000097	Combidec 250 grijs metallic	250
5130000158	Combidec 300 grijs metallic	300
5130000159	Combidec 315 grijs metallic	315
5130000098	Combidec 355 grijs metallic	355
5130000160	Combidec 400 grijs metallic	400
5130000161	Combidec 450 grijs metallic	450
5130000099	Combidec 500 grijs metallic	500
5130000100	Combidec 100 zwart	100
5130000162	Combidec 125 zwart	125
5130000163	Combidec 133 zwart	133
5130000164	Combidec 150 zwart	150
5130000165	Combidec 160 zwart	160
5130000166	Combidec 180 zwart	180
5130000167	Combidec 200 zwart	200
5130000168	Combidec 224 zwart	224
5130000169	Combidec 250 zwart	250
5130000170	Combidec 300 zwart	300
5130000171	Combidec 315 zwart	315
5130000172	Combidec 355 zwart	355
5130000173	Combidec 400 zwart	400
5130000174	Combidec 450 zwart	450
5130000175	Combidec 500 zwart	500

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

Dempingswaarde

