

Overzicht FDT C40-60VH

Model buitendeel	SRC	40ZSX-W1	50ZSX-W2	60ZSX-W1
Gegevens set				
Koelcapaciteit	kW	4,0(1,1~4,7)	5,0(1,1~5,6)	5,6(1,1~6,3)
Verwarmingscapaciteit	kW	4,5(0,6~5,4)	5,4(0,6~6,3)	6,7(0,6~6,7)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	4,0	4,3	5,1
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	4,0/4,0	5,0/4,3	5,6/5,1
Temperatuurbereik koelen		-15~+43°C	-15~+43°C	-15~+43°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+21°C	-15~+21°C	-15~+21°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,0/4,6	6,6/4,3	6,5/5,0
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	202/1283	269/1401	304/1744
E.E.R./C.O.P.		4,08/3,98	3,58/3,53	3,23/3,13
Subsidie volgens EIA 2023*		Ja	Nee	Nee
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	098/1,13	1,40/1,53	1,73/2,14
Nominale stroomsterkte	A	4,5/5,2	6,5/7,0	8,0/9,8
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	30	30	30
Maximaal hoogteverschil	m	20/20	20/20	20/20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	1,3	1,3	1,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20
Gegevens binnendeel				
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho	m ³ /uur	420/540/660/780	420/540/660/780	480/600/720/840
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho	dB(A)	27/35/40/44	27/35/40/44	31/38/42/46
Geluidsvermogen	dB(A)	59	59	60
Condensaansluiting	mm	Ø32	Ø32	Ø32
Afmetingen (HxBxD)	mm	248x570x570	248x570x570	248x570x570
Gewicht	kg	14,0	14,0	14,0
Afmetingen paneel (HxBxD)	mm	10x620x620	10x620x620	10x620x620
Gewicht paneel	kg	2,5	2,5	2,5
Gegevens buitendeel				
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	2160	2400	2490
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	50(43)	50(43)	52(43)
Geluidsvermogen	dB(A)	63	63	65
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	640x871x290	640x871x290
Artikelnummer binnenunit		7006002	7006003	7006004
Artikelnummer buitenunit		7000800	7000821	7000802
Artikelnummer paneel		7140490	7140490	7140490
Artikelnummer bedrade bediening		7140497	7140497	7140497

* Vraag naar de voorwaarden.