

Model buitendeel	SRC	20ZSX-W	25ZSX-W	35ZSX-W	50ZSX-W2	60ZSX-W1
Koelcapaciteit	kW	2,0(0,9~3,4)	2,5(0,9~3,87)	3,5(0,9~4,5)	5,0(1,0~6,2)	6,1(1,0~6,9)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,7(0,8~5,5)	3,2(0,8~6,0)	4,3(0,8~6,8)	6,0(0,8~8,2)	6,8(0,8~8,8)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,8	3,0	3,4	4,5	5,2
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,0/2,8	2,5/3,0	3,5/3,4	5,0/4,5	6,1/5,2
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		10,0/5,2	10,3/5,2	9,5/5,1	8,3/4,7	7,8/4,7
Energielabel		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551
E.E.R./C.O.P.		6,45/5,74	5,68/5,42	4,73/4,78	4,03/4,41	3,57/4,12
Subsidie volgens EIA 2023*		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,31/0,47	0,44/0,59	0,74/0,90	1,24/1,36	1,87/1,65
Nominale stroomsterkte	A	1,8/2,5	2,4/3,0	3,5/4,3	5,4/6,0	7,5/7,2
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	25	25	25	30	30
Maximaal hoogtevverschil	m	15	15	15	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20	20	20

Gegevens buitendeel						
Luchthoeveelheid	m³/uur	1860	1860	2160	2340	2490
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	43(33)	44(35)	48(38)	51(42)	52(42)
Geluidsvermogen	dB(A)	56	57	61	63	65
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290	640x871x290
Gewicht	kg	43,5	43,5	43,5	45,0	45,0