


SRK20-50ZS-WF single-split Wandmodel (RAL9003) + wifi



Standaard voorzien van o.a.:

- Afgewerkt in RAL9003
- Ingebouwde wifi module
- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- 3D swing functie
- 4 Ventilatorstanden
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Allergen clear functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie

Opties

Omschrijving

Bedrade bediening RC-EX3A

Interface SC-BIKN2-E

Superlink koppeling SC-ADNA-E

KNX-koppeling INKNXMHI001R000

Modbus koppeling INMBSMHI001R000



Overzicht SRK20-50ZS-WF (RAL9003)

Model binnendeel Model buitendeel	SRK SRC	20ZS-WF 20ZS-W	25ZS-WF 25ZS-W2	35ZS-WF 35ZS-W2	50ZS-WF 50ZS-W
Gegevens set					
Koelcapaciteit	kW	2,0(0,9~2,9)	2,5(0,9~3,1)	3,5(0,9~4,0)	5,0(1,3~5,5)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,7(0,9~4,3)	3,2(0,9~4,5)	4,0(0,9~5,0)	5,8(1,3~6,6)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,6	2,7	3,0	4,5
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,0/2,6	2,5/2,7	3,5/3,0	5,0/4,5
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		8,5/4,6	8,5/4,7	8,4/4,7	7,0/4,6
Energielabel		A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	83/793	103/804	146/895	250/1158
E.E.R./C.O.P.		4,55/4,58	4,03/4,32	3,93/4,26	3,70/3,72
Subsidie volgens EIA 2023*		Ja	Ja	Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	II
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,44/0,59	0,62/0,74	0,89/0,94	1,35/1,56
Nominale stroomsterkte	A	2,5/3,0	3,1/3,6	4,2/4,4	5,9/6,9
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	20	20	20	25
Maximaal hoogteverschil	m	10	10	10	15
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	0,62	0,62	0,78	1,05
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20	20
Gegevens binnendeel					
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m ³ /uur	300/354/420/558	300/354/480/594	300/336/522/678	354/444/594/726
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	19/22/25/34	19/23/28/36	19/26/30/40	22/29/36/46
Geluidsvermogen	dB(A)	50	53	56	60
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5	10,0
Gegevens buitendeel					
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	1644	1644	1890	1968
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	45(42)	46(42)	50(45)	52(45)
Geluidsvermogen	dB(A)	56	58	61	62
Afmetingen (HxBxD)	mm	540x842x290	540x842x290	540x842x290	595x842x290
Gewicht	kg	31,0	31,0	34,5	36,0