

SRK71-100ZR-WF single-split Wandmodel + wifi



Standaard voorzien van o.a.:

- Ingebouwde wifi module
- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Economy, sleep en silent mode
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- Automatische omschakeling koelen/verwarmen
- 3D en auto-swing
- Horizontale en verticale swing
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Allergen clear functie
- Self-clean functie
- Photokatalytische en allergen filter
- Storingsdiagnose
- Automatische herstart
- Ook geschikt voor 60Hz

Opties

Omschrijving

Bedrade bediening RC-EX3A

Interface SC-BIKN2-E

Superlink koppeling SC-ADNA-E

KNX-koppeling INKNXMHI001R000

Modbus koppeling INMBSMHI001R000



Overzicht SRK71-100ZR-WF

Model binnendeel Model buitendeel	SRK FDC	71ZR-WF 71VNX/W	100ZR-WF 100VSA-W/1
Gegevens set			
Koelcapaciteit	kW	7,1(3,2~8,0)	10,0(4,0~11,2)
Verwarmingscapaciteit	kW	8,0(3,6~9,0)	11,2(4,0~12,5)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	5,8	8,5
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	7,1/5,8	10,0/8,5
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		6,8/4,6	6,2/4,4
Energielabel		A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	366/1782	571/2746
E.E.R./C.O.P.		3,68/4,49	3,13/3,68
Subsidiabel volgens EIA 2023*		Ja	Ja
PED categorie		II	II
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	380-415/3/50-60
Opgenomen vermogen	kW	1,93/1,78	3,19/3,04
Nominale stroomsterkte	A	8,6/7,9	4,8/4,6
Afzekerwaarde	A	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	50	50
Maximaal hoogteverschil	m	30/15	50/15
Koelleiding diameters	Inch	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Koudemiddel inhoud R32	kg	2,75	3,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	30	30
Extra vulling per meter	g/m	54	54
Gegevens binnendeel			
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m ³ /uur	624/972/1116/1230	624/1056/1278/1470
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	25/37/41/44	27/40/45/48
Geluidsvermogen	dB(A)	57	63
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	339x1197x262	339x1197x262
Gewicht	kg	15,5	16,5
Gegevens buitendeel			
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	3300	4500
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	51(47)	54
Geluidsvermogen	dB(A)	66	69
Afmetingen (HxBxD)	mm	750x968x340	845x970x370
Gewicht	kg	60,0	78,0