

## SRK63-80ZR-W single-split Wandmodel



### Standaard voorzien van o.a.:

- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Economy, sleep en silent mode
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- Automatische omschakeling koelen/verwarmen
- 3D en auto-swing
- Horizontale en verticale swing
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Allergen clear functie
- Self-clean functie
- Photokatalytische en allergen filter
- Storingsdiagnose
- Automatische herstart
- Voorbereid op wifi
- Ook geschikt voor 60Hz

### Opties

#### Omschrijving

Wifi module WF-RAC interface  
Bedrade bediening RC-EX3A  
Interface SC-BIKN2-E  
Superlink koppeling SC-ADNA-E  
KNX-koppeling INKNXMHI001R000  
Modbus koppeling INMBSMHI001R000



## Overzicht SRK63-80ZR-W

Model binnendeel Model buitendeel	SRK SRC	63ZR-W 63ZR-W	71ZR-W 71ZR-W	80ZR-W 80ZR-W
<b>Gegevens set</b>				
Koelcapaciteit	kW	6,3(1,2~7,4)	7,1(2,3~7,8)	8,0(2,3~9,7)
Verwarmingscapaciteit	kW	7,1(0,8~9,3)	8,0(2,0~10,8)	9,0(2,1~11,2)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	5,4	6,6	7,1
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	6,3/5,4	7,1/6,6	8,0/7,1
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		8,1/4,7	7,4/4,5	7,0/4,4
Energielabel		A++/A++	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	273/1608	337/2055	401/2259
E.E.R./C.O.P.		3,87/4,33	3,68/4,10	3,83/3,96
Subsidie volgens EIA 2023*		Ja	Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	II	II
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	1,63/1,64	1,93/1,95	2,09/2,27
Nominale stroomsterkte	A	7,2/7,2	8,6/8,7	9,3/10,1
Afzekerwaarde	A	16T	20T	20T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	30	30	30
Maximaal hoogtevverschil	m	20	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"
Koudemiddel inhoud R32	kg	1,25	1,5	1,6
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	25	25
<b>Gegevens binnendeel</b>				
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m <sup>3</sup> /uur	624/942/1086/1230	624/972/1116/1230	624/1050/1212/1410
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	25/35/39/44	25/37/41/44	26/39/44/47
Geluidsvermogen	dB(A)	58	60	62
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	339x1197x262	339x1197x262	339x1197x262
Gewicht	kg	15,5	15,5	16,5
<b>Gegevens buitendeel</b>				
Luchthoeveelheid	m <sup>3</sup> /uur	2490	3300	3780
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	54(45)	53(45)	56(47)
Geluidsvermogen	dB(A)	64	63	67
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	750x968x340	750x968x340
Gewicht	kg	45,0	56,0	57,0