

**SRF25-50ZS(X)-W single-split
Vloermodel**



Standaard voorzien van o.a.:

- Standaard voorzien van o.a.:
- Volledig nieuw ontwerp
- Afgewerkt in RAL9003
- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Nachtverlaging (energiebesparing)
- Auto-swing functie
- Hi-power/Economy functie
- Self-clean functie
- Enzyme filter
- Sun deodorizing filter
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
- Voorbereid op wifi

Opties

- | Omschrijving |
|----------------------------------|
| Wifi module WF-RAC interface |
| Bedrade bediening RC-EX3A |
| Interface SC-BIKN2-E |
| Superlink koppeling SC-ADNA-E |
| KNX-koppeling INKNXMHI001R000 |
| Modbus koppeling INMBSMHI001R000 |



Overzicht SRF25-50ZS(X)-W

Model binnendeel Model buitendeel	SRF- SRC-	25ZS-W 25ZS-W2	35ZS-W 35ZS-W2	50ZSX-W 50ZSX-W2
Gegevens set				
Koelcapaciteit	kW	2,5(0,9~3,1)	3,5(0,9~4,1)	5,0(1,1~5,6)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,9(0,9~4,1)	4,5(0,8~5,2)	6,0(0,8~7,4)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,4	2,9	4,1
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,5/2,4	3,5/2,9	5,0/4,1
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,4/4,0	8,1/4,7	7,5/4,6
Energielabel		A++/A+	A++/A++	A++/A++
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	119/737	152/864	234/1427
E.E.R./C.O.P.		4,2/4,39	4,27/4,02	3,79/3,80
Subsidie volgens EIA 2023*		Nee	Nee	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,59/0,66	0,82/1,12	1,32/1,58
Nominale stroomsterkte	A	3,0/3,3	3,9/5,1	5,8/6,9
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	20	20	30
Maximaal hoogtevverschil	m	10	10	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Koudemiddel inhoud R32	kg	0,62	0,78	1,3
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	10	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20	20
Gegevens binnendeel				
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m ³ /uur	348/402/456/540	384/438/468/552	396/444/576/690
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	25/29/32/38	29/33/35/40	28/33/38/46
Geluidsvermogen	dB(A)	50	51	58
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	600x860x238	600x860x238	600x860x238
Gewicht	kg	18,0	19,0	19,0
Gegevens buitendeel				
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	1644	1890	2340
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	45(41)	50(44)	51(42)
Geluidsvermogen	dB(A)	59	63	63
Afmetingen (HxBxD)	mm	540x842x290	540x842x290	640x871x290
Gewicht	kg	31,0	34,5	45,0

* Vraag naar de voorwaarden.