

## SRK-ZSX-WF wandmodel + wifi multi-split



- Uitgerust met ingebouwde wifi module
- Compleet nieuw ontwerp
- Standaard luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- Bedrade bediening RC-EX3A optioneel in combinatie met SC-BIKN-E
- 3D swing functie
- Horizontale en verticale auto-swing functie
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- Standaard aanwezigheidssensor



### Overzicht SRK20-60ZSX-WF multi-split

Model		20ZSX-WF	25ZSX-WF	35ZSX-WF	50ZSX-WF	60ZSX-WF
Koelcapaciteit	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0
Verwarmingscapaciteit	kW	2,7	3,2	4,3	6,0	6,8
Opgenomen vermogen	Watt	42	42	42	42	42
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	m <sup>3</sup> /uur	300/360/546/678	300/402/600/732	300/436/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/46
Geluidsvermogen	dB(A)	53	55	58	59	62
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Hoogte	mm	305	305	305	305	305
Breedte	mm	920	920	920	920	920
Diepte	mm	220	220	220	220	220
Gewicht	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Diameter vloeistofleiding	Inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter zuigleiding	Inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"