MAXI TRADE
Luchtventilatie

SRK/SRC ZT-Serie

www.maxi-trade.nl

Stijlvol design, hoge efficiëntie en installatiegemak voor de installateur.

De volgende stap

De Mitsubishi Heavy Industries ZT-serie bouwt voort op de sterke eigenschappen van de ZS-serie en combineert hoog rendement, laag geluidsniveau, eenvoudige montage en een modern design.

Daarmee is de ZT-serie een veelzijdige oplossing voor residentiële toepassingen.



+ Hoog rendement
+ Laagste geluidsniveau
+ Geïntegreerde wifi



Niet alleen een nieuwe kleur...

De ZT-serie combineert comfort, hoge efficiëntie en betrouwbare prestaties, ook bij lage buitentemperaturen.

Dankzij wifi en bijbehorende app is ook de bediening slim en eenvoudig.

Keuze uit drie kleuren +
Onderhoudsvriendelijk +
Capaciteiten van 2 t/m 5 kW +

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



SRK-ZT-WF/SRC-ZT-W

Model binnenunit		SRK 20 ZT-WF	SRK 25 ZT-WF	SRK 35 ZT-WF	SRK 50 ZT-WF
Model buitenunit		SRC 20 ZT-W	SRC 25 ZT-W	SRC 35 ZT-W	SRC 50 ZT-W
Technische gegevens mono-split set					
Koelvermogen (min. ~ max.)	kW	2.0 (0,9~2,9)	2,5 (0,9~3,3)	3,5 (0,9~4,0)	5,0 (1,3~5,4)
Verwarmingsvermogen (min.~max.)	kW	2,7 (0,9~4,5)	3,2 (0,9~4,7)	4,0 (0,9~5,0)	5,8 (1,3~6,4)
Verwarmingsvermogen bij -10	kW	2.6	2,4	2,66	3.8
Energieverbruik koelen	kW	0,42 (0,17~0,80)	0,57 (0,17~0,90)	0,88 (0,17~1,22)	1,43 (0,25~1,76)
Energieverbruik verwarmen	kW	0,53 (0,21~1,30)	0,7 (0,21~1,32)	0,91 (0,19~1,34)	1,48 (0,25~1.89)
Efficiëntie					
Koelen EER		4.76	4,31	3,98	3,5
Verwarmen COP		5.09	4,55	4,40	3,92
Vermogensdata					
Energie-efficiëntie klasse koelen/verwarmen		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++	A++/A++
Koelen SEER/Verwarmen SCOP		9.5/5.1	9.5/5.1	8,70/4,90	7.50/4,70
Energieverbruik per jaar koelen/verwarmen	kWh	74/714	93/741	141/858	234/1.133
Werkingsbereik					
Buitentemperatuur koelen	°C	-15 tot +50	-15 tot +50	-15 tot +50	-15 tot +50
Buitentemperatuur verwarmen	°C	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24
Elektrische data en aansluiting					
Spanningsverzorging (in buitenunit)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Bedrijfsstroom koelen/verwarmen/aanloopstroom	A	2,4/2,3/2,2	3,0/2,9/2,8	4,4/4,3/4,0	7.0/6.7/6.4
Afzekerwaarde, traag	A	16	16	16	16
Koelleiding en koudemiddel					
Koudemiddel/GWP/CO2-equivalent		R32/675/1 kg R32, 0,675 t CO2			
Koudemiddel vulling (voorgevuld)	kg	0.76	0,76	0,81	0,83
Thermische isolatie, dampdicht		Alle leidingen			
Technische gegevens buitenunit					
Geluidsdruk koelen/verwarmen dB(A)	dB(A)	45/46	45/46	50/48	50/51
Geluidsdruk Silent - koelen/verwarmen dB(A)	dB(A)	40/42 – 36/38	42/43 – 36/40	45/44 – 42/42	42/44 – 41/42
Afmetingen (HxBxD)	mm	540×780(+62)x290			595×780(+62)x290
Gewicht buitenunit	kg	33	33	33.5	33
Technische gegevens binnenunit					
Aantal standen, ventilator	Stuks	4	4	4	4
Worp (koelen)	m	6	6	6	7
Luchtfilter, Long-Life-Filter (uitwasbaar)		Ja			
Geluidsdruk koelen Lo/Ms/Hi/PHi dB(A)	dB(A)	19/22/25/32	19/23/28/35	19/23/28/35	22/29/36/45
Geluidsdruk verwarmen Lo/Ms/Hi/PHi dB(A)	dB(A)	19/23/29/34	19/24/30/38	19/25/36/40	24/31/37/44
Afmetingen (HxBxD)	mm	290×870×230			
Gewicht binnenunit	kg	10.5	10.5	11	11

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES